



Universal-Netzgerät 6/12/24VAC/5A und 5/6/12/30VDC/2,5A

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 04.05.2024/DE1

Bestellnummer: 1124000





zum Artikel in Webshop

326,00 € zzgl. MwSt.

RiSU-konform

Gleichzeitiger Abgriff von Gleich und Wechselspannung 6/12/24V AC mit 5A und 5/6/12/30V DC mit max. 2,5A

Auch als Konstantstromquelle (DC) einsetzbar

Leistungsstarkes Netzgerät mit gleichzeitig verfügbarer Gleich- und Wechselspannung an 4 mm - Sicherheitsbuchsen. Der Gleichspannungsausgang ist durch eine Stromstärkeregelung begrenzt, die Wechselspannungsausgänge sind durch automatisch rücksetzende thermische Schutzschalter abgesichert.

Technische Daten:

Gleichspannungsausgang:

4 umschaltbare Bereiche: 0-5V, 0-6V, 0-12V, 0-30V, jeweils stufenlos regelbar.

3 umschaltbare Strombegrenzungsbereiche: 0-25mA, 0-250mA, 0-2,5A, jeweils stufenlos regelbar.

Restwelligkeit: ≤3 mV bzw. ≤1 mA

 $Innenwider stand: < 5 m \Omega \\ Potential freier \ Ausgang$

Anzeige: 14mm Ziffernhöhe, 3 stellig.

Auflösung: 10mV (0-5 / 0-6V), 100mV (0-12 / 0-30V) Auflösung: 100μA (25mA), 1mA (250mA), 10mA (2,5A)

Wechselspannungsausgang:

6V, 12V, 24V bei max. 5A mit gemeinsamer Masse Leerlaufspannung liegt max. 5% über dem Nennwert.

Gleichzeitige Belastung der DC/AC-Ausgänge bei einer max. Gesamtleistung von 120W.

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und TechnikZentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND Zinzinger Str. 11 · D-66117 Saarbrücken Fon +49 (0)6849 992 96 0 Fax +49 (0)6849 992 96 26 info@conatex.com · USt-ID: DE138038542 VERTRIEB ÖSTERREICH Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien Fon +43 (0)720 88 23 35 Fax +43 (0)720 88 23 36 austria@conatex.com VERTRIEB SCHWEIZ Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel Fon +41 (0)61 588 01 65 Fax +41 (0)61 588 01 75 schweiz@conatex.com







Universal-Netzgerät 6/12/24VAC/5A und 5/6/12/30VDC/2,5A

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 04.05.2024/DE1

Bestellnummer: 1124000

Sekundärseitig mit selbstrückstellenden thermischen Schutzschaltern gesichert.

Eingangsspannung: 230V ± 10%, 50/60 Hz

Abmessungen: 218 x 90 x 238 mm

Gewicht: 4,15 kg

Lieferumfang:

Netzgerät (Klasse II) mit Netzkabel.