Alles für Naturwissenschaften

CONATEX LERNSYSTEME

Stabilisiertes Doppelnetzgerät 2 x 0-30V / 5A 2 x 5V / 1A DC

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 06.05.2024/DE1
Bestellnummer: 1144008

zum Artikel im Webshop

255,00 € zzgl. MwSt.

RiSU-konform
Drei Ausgänge
Zwei Hauptausgänge unabhängig, in Reihe oder parallel schaltbar
Dieses linear geregelte Zweikanal-Labornetzgerät im modernen Design und neuester Technologie verfügt über blaue LED-Anzeigen (je 14 mm hoch) für ein präzises und schnelles Ablesen der Spannungs- und Stromwerte. Die Spannungsausgabe und Strombegrenzung sind für die Hauptkanäle jeweils stufenlos regelbar und können wahlweise unabhängig voneinander, in Reihe oder Parallel geschaltet werden. Somit beträgt bei in Reihe geschalteten Ausgängen die max. Ausgangsspannung 60 V DC; bei parallel geschalteten Ausgängen verdoppelt sich der max. Ausgangsstrom auf 10 A DC. Auch das Abschalten von Ausgängen ist möglich. Das Gerät besitzt ein stabiles Metallgehäuse mit Tragegriff, verfügt über 4 mm-Sicherheitsbuchsen, ist kurzschlussfest und hat einen Überlastschutz. Es weist eine hohe Laststabilität sowie geringe Restwelligkeit auf. Lüfter und Kühlkörper sind innenliegend. Durch die leichte Handhabung und hohe Leistungsfähigkeit bieten sich universelle Einsatzmöglichkeiten in Forschung, Entwicklung oder Ausbildungsbereich.

Technische Daten:
Ausgang 1: 0-30 V, 0-5 A DC
Ausgang 2: 0-30 V, 0-5 A DC
Ausgang 3: 5 V, 1 A DC
Ausgang 4: 5 V, 1 A DC
Ausgangsleistung: 2 x 150 W
Restwelligkeit (U): < 1 mVeff
Restwelligkeit (I): < 3 mAeff
Digitalanzeige (V): +/-2,0% + 2dgt.
Digitalanzeige (A): +/-1,0% + 2dgt.
Sicherheit: EN 60950-1

Stabilisiertes Doppelnetzgerät 2 x 0-30V / 5A 2 x 5V / 1A DC

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 06.05.2024/DE1
Bestellnummer: 1144008

Betriebsspannung: 115/230 V AC, 50/60 Hz (umschaltbar)

Abmessungen:
255 x 160 x 310 mm

Gewicht:
9 kg

Lieferumfang:
Netzgerät, Netzkabel, Bedienungsanleitung.