



Laveur-Désinfecteur PG 8583, carrosserie inox, Miele

Informations indicatives de www.conatex.com du 17.05.2024/DE1

Référence: 1163018





vers la page produit

6.998,00 € HT

Modèle en inox

Données techniques:

- * Appareil encastrable ou à poser librement, avec couvercle
- * Façade inox
- * Commande tactile, bandeau avec écran de 3 lignes
- * Affichage: Noms des Programmes, Températures, Temps restant, Indication d'erreur
- * Commande: écran tactile en acier
- * Système de filtrage à 4 filtres avec tamis, préfiltre, filtre verre et filtre fin
- * Construction à double-paroi avec isolation pour un meilleur amortissement du bruit
- * Débitmètre pour le contrôle de la quantité d'eau en arrivée
- * Verrouillage électrique de la porte
- * Sécurité interruption programme
- * Signal optique et acoustique en fin de programme
- * 2 capteurs redondants pour le réglage et le contrôle de la température
- * Hygiène Système à eau renouvelée avec renouvellement d'eau après chaque phase de lavage
- * 2 bras de lavage (3ème bras de lavage au niveau du panier supérieur) pour un meilleur résultat de lavage
- * Emplacement optimal des bras de lavage et nombre de tours réglable pour un meilleur résultat de lavage.
- * Système d'injection pour un nettoyage optimal des instruments à cavité
- * Cuve soudée grâce à une technologie au laser offrant une finition parfaitement lisse avec un degré d'hygiène optimal dans la cuve
- * Pompe de circulation puissante Qmax. 500l/min
- * 1 dispositif de dosage / porte pour détergent en poudre
- * 1 pompe de dosage intégrée pour produit de neutralisation
- * 2 raccordements pour le module de dosage DOS K 85/1 pour détergent liquide
- * Adoucisseur pour eau froide et chaude jusqu'à 65°C

 $\textbf{CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH} \cdot \textbf{Experimentierger\"ate f\"ur Naturwissenschaft und Technik}$

Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com







Laveur-Désinfecteur PG 8583, carrosserie inox, Miele

Informations indicatives de www.conatex.com du 17.05.2024/DE1

Référence: 1163018

- * Condenseur de vapeur avec échangeur thermique
- * 1x eau froide (EC)
- * 1x eau froide pour condensateur de vapeur
- * 1x eau chaude (WW)
- * Système Aquasécurité (WPS)
- * 1 tuyau de vidange
- * conforme 2006/42/EG, EN 61010-2-40, EN 61326 -1

Dimensions:

835 x 600 x 600 (H x L x P)

Masse:

74 kg