Alles für Naturwissenschaften

CONATEX LERNSYSTEME

Beamer Epson EB-FH52

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 10.05.2024/DE1
Bestellnummer: 1204011

zum Artikel im Webshop

894,00 € zzgl. MwSt.

Das Neueste in Sachen kabelloser Projektion!
Genießen Sie Präsentationen im Großformat mit gestochen scharfem Text und einer überzeugenden Bild- und Videodarstellung – mit einer Bilddiagonale von bis zu 300 Zoll (7,62 m). Eine Weiß- und Farbhelligkeit von 4.000 Lumen und ein hohes Kontrastverhältnis von 16.000:1 bieten eine herausragende Bildqualität, auch in gut beleuchteten Räumen.
Der Projektor ist sehr zuverlässig und wartungsarm. Bei einer Lampenlebensdauer und einem Luftfilter-Wartungszyklus von 12.000 Stunden im Economy-Modus muss man sich 6 Jahre lang keine Sorgen um die Wartung machen (bei 8 Stunden Betrieb pro Tag über 5 Tage pro Woche).
Die automatische vertikale und die manuelle horizontale Trapezkorrektur sorgen für unverzerrte Bilder unabhängig vom Winkel und damit für eine größere Flexibilität beim Aufstellen des Projektors. Und die große Bandbreite beim optischen Zoom vergrößert die Flexibilität zusätzlich.
Der Epson EB-FH52 kann über WLAN angeschlossen werden für eine kabellose Datenübertragung.

Technische Daten:
Projektionssystem: 3LCD-Technologie
LCD-Panel: 0,61 Zoll mit C2 Fine
Farbhelligkeit: 4.000 Lumen - 2.400 Lumen (Economy) nach IDMS15.4-Standard
Weiße Lichtleistung: 4.000 Lumen - 2.400 Lumen (Economy) nach ISO 21118:2012
Auflösung: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Hohe Auflösung: Full HD
Bildseitenverhältnis: 16:9
Kontrastverhältnis: 16.000 : 1
Lichtquelle: Lampe
Lampe: HEU, 230 W, 5.500 h Lebensdauer, 12.000 h Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur: Automatisch vertikal: ± 30°, manuell horizontal ± 30°.

Beamer Epson EB-FH52

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 10.05.2024/DE1
Bestellnummer: 1204011

Videoverarbeitung: 10 Bits
Vertikale Bildwiederholfrequenz 2D: 192 Hz - 240 Hz
Farbwiedergabe: bis zu 1,07 Milliarden Farben
Projektionsverhältnis: 1,32 - 2,14:1
Zoom: Manuell, Faktor: 1,6
Objektiv: Optisch
Bildgröße: 30 Zoll - 300 Zoll
Projektionsabstand Breite/Tele: 1,76 a - 2,86 a (60 Zoll Bildschirm)
Anzahl der Projektionsobjektiv-Blenden: 1,51 - 1,99
Brennweite: 18,2 mm - 29,2 mm
Brennweite: Manuell
Versatz: 10 : 1
USB-Display Funktion: 3 in 1 : Bild / Maus / Ton
Anschlüsse: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi 4), VGA-Eingang, HDMI-Eingang (2x), Composite-Eingang, RCA-Eingang, Miracast
Smartphone-Verbindung: Ad hoc/Infrastruktur
Sicherheit: Kensington-Schloss, Vorhängeschloss, Sicherheitskabeleinführung, Wireless LAN-Sicherheit, Passwortschutz
2D-Farbmodi: Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Kreidetafel
Merkmale: A/V-Stummschaltung, Eingebauter Lautsprecher, Direktes Ein- und Ausschalten, Dokumentenkamera-kompatibel, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Langlebige Lampe, Netzwerkanschluss (Easy MP Network Projection), OSD-Kopierfunktion, PC-los, Split-Screen-Funktion, Optionales Wi-Fi, iProjection-Set per QR-Code
Farbmodi: Tabelle, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Projektorsteuerung: über: AMX, Crestron (Netzwerk)
Leistungsaufnahme: 327 W, 225 W (Economy), 0,3 W (Standby)
Spannungsbereich/Nennfrequenz: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Geräuschpegel: Normal: 37 dB(A) - Economy: 28 dB(A)
Temperatur: Betrieb 5°C - 40°C, Lagerung -10°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit: Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%.
Wenn der Projektor mit einer Decken- oder Wandhalterung in einer sehr rauchigen Umgebung installiert wird, in der sich Öle, Petroleum und/oder Chemikalien verflüchtigen, in Szenen mit viel Rauch oder Schaum oder in einer Umgebung, in der häufig aromatische Öle verbrannt werden, kann dies dazu führen, dass sich einige Teile unserer Produkte zersetzen und im Laufe der Zeit brechen und den Projektor zu Fall bringen.
Wenn Sie Fragen zu der Umgebung haben, in der Ihr Projektor installiert ist, oder wenn Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Support-Abteilung, um Hilfe zu erhalten.
Enthaltene Software: EasyMP Slide Converter
Optionen: Dokumentenbetrachter, Softtragetasche
Schalldruckpegel: Betrieb: 37 dB(A)- Standby: 28 dB(A)
Lautsprecher: 16 W
Raumtyp / Anwendung: Besprechungsraum, Tragbarer/kleiner Flächenprojektor, Gemeinschaftsraum / Klassenzimmer
Positionierung: Deckenmontage, Schreibtisch
Farbe: Weiß

Beamer Epson EB-FH52

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 10.05.2024/DE1
Bestellnummer: 1204011

Abmessungen:
309 x 282 x 90 mm

Gewicht:
3,1 kg

Lieferumfang:
Beamer, Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien