Alles für Naturwissenschaften

CONATEX LERNSYSTEME

Mono-distillateur 2l/h

Informations indicatives de www.conatex.com du 20.05.2024/DE1
Référence: 1215055

vers la page produit

1.466,00 € HT

Compact et rendement élevé
Mono-distillateur de paillasse sans réservoir. Sortie du distillat par tuyau en sortie du condenseur. Économie d´énergie par distillation de l´eau de refroidissement préchauffée. Bouilleur facilement accessible pour nettoyage. Dégazage en CO2 par le condenseur. Protection marche à sec par thermostat. Contrôle manuel de l'eau de refroidissement via la température de sortie. Corps de chauffe, bouilleur et condenseur en acier inox. Boîtier en tôle zinguée avec revêtement par poudre.

Données techniques:
- Conductivité du mono-distillat 25°C env. 2,3 µS/cm
- Puissance de production 2 L/h
- Puissance de chauffe maxi. 2 kW
- Consommation électrique maxi. 2 kW
- Consommation d'eau de refroidissement 0,33 L/min
- Différence de pression eau de refroidissement mini. 1 bar
- Pression maximale d'eau de refroidissement 2 bar
- Gamme de température ambiante 10 ... 40 °C
- Entrée d'eau de refroidissement pour tuyau 1/2 "
- Vidange d'eau de refroidissement pour tuyau 3/4 "
- Alimentation secteur 230 V; 50/60 Hz
- Prise secteur Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)

Dimensions:
28 x 25 x 49 mm (L x P x H)

Masse:
7,5 kg