Alles für Naturwissenschaften

CONATEX LERNSYSTEME

Moticam X5 Plus 4MP Wifi

Informations indicatives de www.conatex.com du 20.05.2024/DE1
Référence: 1223026

Motic MORE THAN MICROSCOPY

vers la vidéo pédagogique

498,00 € HT

WiFi et Ethernet
4,0 mégapixels
Vidéo Full HD
Transmission jusqu'à 6 appareils simultanément
La Moticam X5 Plus permet la transmission d'images sans fil vers jusqu'à 6 appareils compatibles WLAN ou la transmission d'images via Ethernet (câble LAN RJ45). Lorsqu'il est intégré au WLAN interne de l'établissement, la transmission d'images est même possible sur jusqu'à 20 terminaux. Grâce au routeur intégré, il est possible de documenter les résultats microscopiques et de les partager avec d'autres en même temps. Enregistrez les images en direct en haute résolution (4,0 MP) sur votre appareil afin de les éditer ultérieurement. Bénéficiez d'une fréquence d'images élevée allant jusqu'à 30 images/s en qualité Full HD.
Vous êtes complètement mobile avec cette caméra si vous utilisez une batterie externe disponible dans le commerce avec une sortie de 12 volts pour alimenter la caméra au lieu du bloc d'alimentation fourni. Ainsi, vous pouvez passer de microscope en microscope dans la salle et placez simplement la caméra sur un oculaire.

Système prérequis:
Microsoft Windows 7/8/10 / MAC OSX / Android 4,0 ou supérieur / iOS7 ou supérieur. Dualcore 2GHz - Mémoire RAM 2Go - Mémoire vidéo min. 512Mo

Données techniques:
- Capteur CMOS 1/3 "
- Zone d'imagerie 5,44 mm x 3,07 mm
- Résolution de capture 4,0 MP
- Mode d'affichage en direct 1920 x 1080 ou 1280 x 720 (Wi-Fi et Ethernet)
- Taille de pixel 2,0 x 2,0 µm
- Mode de balayage Progressif

Moticam X5 Plus 4MP Wifi

Informations indicatives de www.conatex.com du 20.05.2024/DE1
Référence: 1223026

- Transfert Wi-Fi (2,4 ou 5 GHz) et Ethernet (RJ45)
- Max. Images par seconde (fps *) 1920 x 1080 et 1280 x 960 jusqu'à 30 ips selon la puissance du Wi-Fi
- Délai d'exposition 30 µsec à 30 msec
- Température de fonctionnement 0 ° C à 60 ° C
- Max. rapport signal sur bruit 8,3 dB
- Plage dynamique 64,6 dB
- Sensibilité 1,9 V / Lux-sec
- Navigateur Web universel (HTML5)
- Monture C

Contenu:
Adaptateur de bague CS, objectif focalisable 12mm, adaptateurs oculaire (Ø30 et 38mm), lame de calibration, tube macro, Motic Images Plus 3.0 pour Windows / OSX / Linux, adaptateur universel 12V.