Alles für Naturwissenschaften

CONATEX LERNSYSTEME

Oscilloscope à mémoire numérique 2 x 50 MHz P1403

Informations indicatives de www.conatex.com du 20.05.2024/DE1
Référence: 1232014

vers la page produit

232,00 € HT

Connexion de périphérique USB pour la transmission de données en temps réel
Connexion hôte USB pour supports de données USB externes
Conception de boîtier pratique et plate avec poignée de transport
Fonction Autoset pour une utilisation conviviale
Modes de mesure automatique, mode XY et fonction FFT
Spécialement développée pour l'enseignement, cet oscilloscope à mémoire numérique offre le meilleur rapport prix/performance possible sans avoir à faire de compromis sur la fonctionnalité ou les caractéristiques techniques. Qu'il s'agisse d'autoset et d'autoscale, de fonctions de mesure mathématiques, de mode FFT, curseur ou XY et même d'une fonction de zoom, toutes les fonctions standard du sont intégrées. Les formes d'onde sont stockées soit en interne avec un espace de stockage pour 16 formes d'onde, soit en externe sur une clé USB au format TXT, CSV ou BIN, qui peut être lue avec le logiciel inclus. Les configurations peuvent également être enregistrées en interne ou des captures d'écran de l'affichage peuvent être enregistrées en externe. Les formes d'onde peuvent être affichées rapidement et de manière conviviale avec la fonction Autoset, avec AutoScale les formes d'onde mesurées peuvent être affichées encore plus précisément selon les besoins, bien que ces réglages puissent bien sûr également être effectués entièrement manuellement à l'aide du bouton de commande.

Données techniques:
- Bande passante : 50 MHz
- 2 voies
- Échantillonnage 1 CH : 500 MS/s
- Échantillonnage 2 canaux : 250 MS/s
- USB
- Temps de montée : < 7 ns
- Type d'affichage : TFT couleur
- Résolution : 800 x 480 pixels

Oscilloscope à mémoire numérique 2 x 50 MHz P1403

Informations indicatives de www.conatex.com du 20.05.2024/DE1
Référence: 1232014

- Diagonale de l'écran (TFT) : 17,5 cm (7")
- Echelle Hor. max.: 1000 s/div
- Echelle Hor. min.: 2 ns/div
- Profondeur mémoire : 10 000 points
- Résolution vert.: 8 bits
- Échelle vert. max. : 5 V/div
- Échelle vert. min. : 5 mV/div
- Tension secteur : 110/240 V CA ; 50/60Hz
- Sécurité : EN 61010-1 ; CATII 400V

Dimensions:
300 x 150 x 70 mm

Masse:
1,2 kg

Contenu:
Oscilloscope, câble USB, logiciel (Windows), cordon secteur, 2 sondes et mode d'emploi sur CD